

Kolbenkompressoren

Mobile Baureihe AF

10 bar | 0,85 – 2,2 kW



AF 25-10 E 9 M



AF 20-10 E 24 M



AF 25-10 E 10 M



AF 30-10 E 24 M



AF 30-10 E 2x11 M

Kolbenkompressoren mobile Baureihe AF, 10 bar

Kompressortyp	Max. Betriebsdruck	Behälter	Ansaugleistung	Volumenstrom	Motorleistung	Drehzahl	Maße L x B x H	Gewicht	Schallpegel	Artikelnummer
	bar(e)	Liter	l/min	l/min	kW	U/min ³	mm	kg	Lp(A)	
10 bar AF										
AF 25-10 E 9 M	10	9	250	122	1,85	2.850	455 x 475 x 500	24	73	1129100565
AF 25-10 E 10 M	10	10	250	122	1,85	2.850	420 x 330 x 635	24	73	1129100050
AF 25-10 E 24 M	10	24	250	122	1,85	2.850	630 x 320 x 620	28	73	1129100244
AF 25-10 E 50 M	10	50	250	122	1,85	2.850	940 x 320 x 700	36	73	1129100258
AF 25-10 E 90 M	10	90	250	122	1,85	2.850	1100 x 400 x 850	62	73	1121390602
AF 30-10 E 24 M	10	24	300	200	2,2	2.850	430 x 520 x 790	43	72	1121090862
AF 30-10 E 2x11 M	10	11+11	300	200	2,2	2.850	800 x 630 x 640	64	72	1121440248

Baureihe AF mit Direktantrieb: leicht und kompakt

An diesen ölgeschmierten Geräten haben nicht nur Profis ihre helle Freude: Die AF Baureihe zeichnet eine besondere Kombination an Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus.

Leicht und beweglich sind diese Geräte ohne große Anstrengung schnell an ihren Einsatzort gebracht und überzeugen dort durch ihre hervorragende Kühlung. Der Kompressorblock wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt – einem Material, das auch in besonders leistungsstarken Automotoren eingesetzt wird.

✓ Die Highlights

- elektrisches Anschlusskabel mit Stecker
- Druckminderer
- Kondensatablassventil
- Druckschalter CONDOR
- Sicherheitsventil
- Manometer

AF-Typologie

AF	25	-10	E	9	M
Modell	Typ	Druck (bar)	Mobil	Behältergröße (l)	Spannung 1-phasig 230 V